

SPECIFICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|-----------------------|
| Armatura / Weave | PANAMA |
| Spessore / Thickness | 1,25 mm |
| Peso / Weight -UNI 9213/3 | 860 gr/m ² |
| Densità armatura / Weave density - UNI 1049/2 | |
| Ordito / Warp | 9,6 fili-yarn/cm |
| Trama / Weft | 7,8 fili-yarn/cm |

PRESTAZIONI TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--|------------|
| Carico rottura / Breaking load - UNI EN ISO 1421 | |
| Ordito / Warp | 420 Kg/5cm |
| Trama / Weft | 340 Kg/5cm |
| Allungamento a rottura / Breaking elongation - UNI EN ISO 1421 | |
| Ordito / Warp | 19 % |
| Trama / Weft | 15 % |

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

| | |
|--|------------|
| Titolo filato Ordito / Warp yarn | 4.700 dtex |
| Titolo filati Trama / Weft yarn | 4.700 dtex |
| Componenti tessuto / Fabric components | |
| COMPOUND PVC | 77 % |
| PES | 23 % |

FINITURA / FINISHING

| | |
|---|-------------------------|
| Termofinissaggio / Thermo-fixing | SI / YES |
| Altezza di produzione / Height production | Min 140 cm - Max 180 cm |

Tolleranza nei dati $\pm 5\%$ / Tolerance range $\pm 5\%$

RELEASE: 14/03/2018