

**SPECIFICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS**

Armatura / Weave	IRREGOLARE/ IRREGULAR
Spessore / Thickness	1,15 mm
Peso / Weight - UNI 9213/3	590 gr/m <sup>2</sup>
Densità armatura / Weave density - UNI 1049/2	
Ordito / Warp	7 fili-yarn /cm
Trama / Weft	6 fili-yarn /cm

**PRESTAZIONI TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Carico rottura / Breaking load - UNI EN ISO 1421	
Ordito / Warp	300 Kg/5cm
Trama / Weft	260 Kg/5cm
Allungamento a rottura / Breaking elongation - UNI EN ISO 1421	
Ordito / Warp	20 %
Trama / Weft	13 %
Resistenza alla luce / Lightfastness - EN ISO 4892-2/06 - col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116	8 - val. max

**COMPOSIZIONE / COMPOSITION**

Titolo filato Ordito / Warp yarn	4.500 dtex
Titolo filati Trama / Weft yarn	4.500 dtex
Componenti tessuto / Fabric components	
COMPOUND PVC	75 %
PES	25 %

**FINITURA / FINISHING**

Termofinissaggio / Thermo-fixing	SI/ YES
Altezza di produzione / Height production	Min 140 cm - Max 230 cm
Tolleranza nei dati $\pm 5$ % / Tolerance range $\pm 5$ %	RELEASE: 08/10/2018