

SPECIFICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|-----------------------|
| Armatura / Weave | REPS ORDITO/WARP REPS |
| Spessore / Thickness | 1 mm |
| Peso / Weight - UNI 9213/3 | 575 gr/m ² |
| Densità armatura / Weave density - UNI 1049/2 | |
| Ordito / Warp | 18,2 fili-yarn /cm |
| Trama / Weft | 5,8 fili-yarn /cm |

PRESTAZIONI TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--|------------|
| Carico rottura / Breaking load - UNI EN ISO 1421 | |
| Ordito / Warp | 160 Kg/5cm |
| Trama / Weft | 265 Kg/5cm |
| Allungamento a rottura / Breaking elongation - UNI EN ISO 1421 | |
| Ordito / Warp | 26 % |
| Trama / Weft | 13 % |

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

| | |
|--|------------|
| Titolo filato Ordito / Warp yarn | 1.800 dtex |
| Titolo filati Trama / Weft yarn | 3.500 dtex |
| Componenti tessuto / Fabric components | |
| COMPOUND PVC | 80 % |
| PES | 20 % |

FINITURA / FINISHING

| | |
|---|-------------------------|
| Termofinissaggio / Thermo-fixing | SI / YES |
| Altezza di produzione / Height production | Min 140 cm - Max 235 cm |

Tolleranza nei dati $\pm 5\%$ / Tolerance range $\pm 5\%$

RELEASE: 06/06/2018